



Stampante HP Latex 115 (1QE01A)

Attivo dal 25/09/2017



Panoramica

La stampante HP Latex da 1,37 m offre risultati incredibili dai colori brillanti per un'ampia gamma di applicazioni, quali vinile, adesivi, poster, tele e manifesti per i punti vendita. Accettate qualsiasi lavoro¹ e consegnate il giorno stesso.

Ulteriori risorse

[Warranty Checker \(HP Inc\)](#)[Informazioni sui prezzi dei partner](#)

Ottenete un vantaggio competitivo producendo immagini di alta qualità

Stampate una vasta gamma di insegne di alta qualità per interni ed esterni, anche su supporti non patinati e dai costi contenuti.

Stupite tutti con gli inchiostri HP Latex disponibili in sei colori, progettati per garantire colori straordinariamente brillanti e transizioni omogenee.

Stampe professionali ad alta risoluzione, fino a 1200x1200 dpi nativi.

Consegna il giorno stesso: non rifiutate più nessun lavoro¹

Qualità a velocità elevata: 12 m²/ora per stampe da interni di alta qualità.⁵

Riducete i tempi di attesa: le stampe escono asciutte dalla stampante e sono subito pronte per la finitura e l'installazione, per la consegna il giorno stesso.

Grazie alle stampe resistenti ai graffi è possibile ridurre al minimo il rischio di danni ed evitare di ricorrere alla laminazione per le applicazioni a breve termine.⁴

Funzionamento semplice e intuitivo

Semplificate il funzionamento della stampante e guadagnate spazio/tempo con le funzionalità di manutenzione automatica e caricamento frontale dei supporti

Tagliate le vostre stampe in modo semplice ed efficiente grazie al taglierino automatico su asse X.

Sostituite in autonomia le cartucce d'inchiostro HP Latex e le testine di stampa; scollegate la stampante senza il rischio di danneggiare la testina di stampa.

Specifiche

Velocità di stampa

48 m²/h - Manifesto (a 2 passaggi); 16 m²/h - Esterni Plus (a 6 passaggi); 12 m²/h - Qualità in interni (a 8 passaggi); 10 m²/h - Alta qualità in interni (a 10 passaggi); 6 m²/h - Cartelloni retroilluminati, striscioni e tele (a 16 passaggi); 5 m²/h - Tessuti ad alta saturazione (a 20 passaggi)

Tecnologia di stampa

Tecnologie di stampa HP Latex

Qualità di stampa a colori (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Numero di cartucce di stampa

7 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer)

Tipi di inchiostro

Inchiostri HP Latex

Testine di stampa

6 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer)

Ripetibilità della stampa

Media ≤ 1 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000

Connettività, standard

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Gestione output finito

Alimentatore a rotolo; rullo di avvolgimento (opzionale); taglierina automatica (per vinile, supporti di stampa in carta, pellicola in poliestere per retroilluminazione)

Tipi di supporto

Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, (stoffe, reti, tessuti e altri materiali porosi che richiedono un rivestimento)

Area non stampabile (supporto a rullo)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Input massimo rullo

1

Larghezza dei supporti, massima

1.371 mm

Peso massimo del rullo

25 kg

Diametro esterno rotoli

180 mm

Spessore supporti

Fino a 19,7 mil

Alimentazione

Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V ($\pm 10\%$) due cavi e PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); due cavi di alimentazione; 3 A max per stampante e 13 A max per polimerizzazione dell'inchiostro

Consumo energetico

2,2 kW (in stampa); 70 Watt (pronta); < 2,5 Watt (non attiva)

(Due cavi di alimentazione, a fase singola / due cavi e PE)

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Intervallo di temperatura di funzionamento

Da 15 a 30 °C

Emissioni di pressione acustica

54 dB(A)

Emissioni di pressione acustica (standby)

38 dB(A)

Emissioni di potenza sonora

7,2 B(A)

Emissioni acustiche (standby)

5,5 B(A)

Certificazione ambientale

ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Conforme a marcatura CE

Dimensioni ridotte (L x P x A)

2307 x 840 x 1380 mm

Peso

174 kg

Dimensioni della confezione (l x p x h)

2553 x 762 x 1252 mm

Peso della confezione

257,5 kg

Contenuto della confezione

Stampante HP Latex 115, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo, perno centrale, kit manutenzione utente, supporti laterali, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, documentazione software, RIP FlexiPrint BASIC HP Edition, cavi di alimentazione

Software incluso

RIP FlexiPrint BASIC HP Edition;

Garanzia

1 anno a condizione che la registrazione di fine installazione di HP Latex venga effettuata da un rivenditore HP autorizzato

Panoramica

- 1 La stampante HP Latex 115 può essere impiegata per una serie estremamente ampia di applicazioni per uso interno ed esterno ed è in grado di offrire, in un solo dispositivo, un numero di applicazioni superiore rispetto alle tradizionali stampanti a eco-solvente o ad acqua.
- 4 La resistenza ai graffi è paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi pesanti su vinile autoadesivo e striscioni in PVC. Stime di HP Image Permanence Lab su un'ampia gamma di supporti. Confronto della resistenza ai graffi in base ai test sugli inchiostri HP Latex e a base di solventi pesanti. Resistenza all'esposizione all'esterno testata in base a SAE J2527 utilizzando inchiostri HP Latex su una serie di supporti, tra cui i supporti HP; esposizione verticale in condizioni simulate da esterno, per specifiche temperature alte e basse, con esposizione diretta alla luce solare e all'acqua; le prestazioni possono variare in funzione delle condizioni ambientali. Indice di resistenza all'esposizione con laminazione utilizzando la Pellicola HP per laminazione lucida cast. I risultati possono variare in base al supporto specifico utilizzato.
- 5 Modalità qualità da interni (8 passaggi a 6 colori).

Applicazioni (1)

[HP Large Format Production Applications Portfolio](#)

This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

Brochure (3)

[HP Latex Inks and print durability\(LS\)](#)

A basic understanding of the different components of durability, and which components should be considered in different environments

[HP Latex Inks Durability \(A4\)](#)

A basic understanding of the different components of durability, and which components should be considered in different environments

[HP PrintOS Mobile App](#)

Be fully informed and in control of press performance on the go

Certificazione (1)

[CE Declaration DesignJet 110 115 310 315 330 335 360 365 370 375 Latex Printer Series BCLAA-1302](#)

DesignJet 110 115 310 315 330 335 360 365 370 375 Latex Printer Series

Community (1)

[HP Latex Knowledge Center](#)

This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

Creazione di domanda

[Per scaricare le risorse Creazione di domanda, fare clic qui](#)

Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi contenuti.

File demo

[Per scaricare i file demo, fare clic qui](#)

Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi contenuti.

Scheda dati (3)

[HP Latex 115 Printer](#)

"Grow your signage business with easy, versatile indoor/outdoor large-format printing up to 54 inches"

[HP Latex 115 Printer_A4_EngUS](#)

HP Latex 115 Printer Datasheet

[Stampante HP Latex 115](#)

"Grow your signage business with easy, versatile indoor/outdoor large-format printing up to 54 inches"

Immagini - Prodotto (4)



Center facing horizo	Center facing horizo	Left facing horizont	Right facing horizon
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)	100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)	100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)	100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)	96 x 72 (png) 99 x 74 (png)	96 x 72 (png) 99 x 74 (png)	96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)	153 x 115 180 x 135	153 x 115 180 x 135	153 x 115 180 x 135
54 x 41 (png) 54 x 41 (png)	(png) (png)	(png) (png)	(png) (png)
54 x 41 (png) 54 x 41 (png)	240 x 180 240 x 180	240 x 180 240 x 180	240 x 180 240 x 180
54 x 41 (png) 54 x 41 (png)	(jpg) (png)	(jpg) (png)	(jpg) (png)
100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)	247 x 185 170 x 190	247 x 185 170 x 190	247 x 185 170 x 190
100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)	(png) (jpg)	(png) (jpg)	(png) (jpg)
100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)	257 x 193 320 x 240	257 x 193 320 x 240	257 x 193 320 x 240
100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)	(png) (jpg)	(png) (jpg)	(png) (jpg)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)	320 x 240 474 x 356	320 x 240 474 x 356	320 x 240 474 x 356
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)	(png) (png)	(png) (png)	(png) (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)	513 x 385 400 x 400	513 x 385 400 x 400	513 x 385 400 x 400
96 x 72 (png) 96 x 72 (png)	(png) (jpg)	(png) (jpg)	(png) (jpg)
96 x 72 (png) 96 x 72 (png)	400 x 400 573 x 430	400 x 400 573 x 430	400 x 400 573 x 430
96 x 72 (png) 96 x 72 (png)	(png) (png)	(png) (png)	(png) (png)
96 x 72 (png) 96 x 72 (png)	800 x 600 1659 x 1246	800 x 600 1659 x 1246	800 x 600 1659 x 1246
96 x 72 (png) 99 x 74 (png)	(png) (png)	(png) (png)	(png) (png)
99 x 74 (png) 99 x 74 (png)	6063 x 3593 6063 x 3622	1500 x 1510 4879 x 3399	4973 x 3394 4973 x 3427
99 x 74 (png) 99 x 74 (png)	(png) (jpg)	(jpg) (png)	(png) (jpg)
99 x 74 (png) 99 x 74 (png)		4879 x 3436	
153 x 115 153 x 115		(jpg)	
(png) (png)			
153 x 115 153 x 115			
(png) (png)			
153 x 115 153 x 115			
(png) (png)			
153 x 115 180 x 135			
(png) (png)			
180 x 135 180 x 135			
(png) (png)			
180 x 135 180 x 135			
(png) (png)			
180 x 135 180 x 135			
(png) (png)			
240 x 180 240 x 180			
(jpg) (jpg)			
240 x 180 240 x 180			
(jpg) (jpg)			
240 x 180 240 x 180			
(jpg) (jpg)			
240 x 180 240 x 180			
(jpg) (png)			
240 x 180 240 x 180			
(png) (png)			
240 x 180 240 x 180			
(png) (png)			
240 x 180 240 x 180			
(png) (png)			
247 x 185 247 x 185			
(png) (png)			
247 x 185 247 x 185			
(png) (png)			
247 x 185 247 x 185			
(png) (png)			

247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)
170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)
170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	257 x 193 (png)
257 x 193 (png)	257 x 193 (png)
257 x 193 (png)	257 x 193 (png)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
573 x 430 (png)	573 x 430 (png)

573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1511 (jpg)	1500 x 1511 (jpg)
4879 x 3453 (jpg)	4879 x 3453 (jpg)
4877 x 3458 (png)	4877 x 3458 (png)
4973 x 3491 (jpg)	4973 x 3491 (jpg)
4975 x 3491 (png)	4975 x 3491 (png)
6063 x 3593 (png)	6063 x 3593 (png)
6063 x 3597 (png)	6063 x 3621 (jpg)
6063 x 3621 (jpg)	6063 x 3622 (jpg)

Video (1)

HP Latex 115 Product Video

Cerca risorse aggiuntive (Asset Hub)

Cerca risorse aggiuntive

Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi contenuti.

Kit di manutenzione e pulizia

Kit di manutenzione

Attivo	Kit di manutenzione per l'utente HP Latex	F0M59A
--------	---	--------

Gestione carta

Fusi

Attivo	Perno supporto rotoli da 2" per stampante da 54" HP Latex	F0M55A
--------	---	--------

Bobine acquisizion

Attivo	Rullo di avvolgimento HP Latex da 54"	W5A60A
--------	---------------------------------------	--------

Servizi di assistenza per soluzioni grafiche

Attivo	1 anno di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, post garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TS1PE
Attivo	1 anno di assistenza hardware HP in sede, post garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TR9PE
Attivo	2 anni di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TR7E
Attivo	2 anni di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, post garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TS2PE
Attivo	2 anni di assistenza hardware HP in sede, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TR5E
Attivo	2 anni di assistenza hardware HP in sede, post garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TS0PE
Attivo	3 anni di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TR8E
Attivo	3 anni di assistenza hardware HP in sede, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115	U9TR6E
Attivo	HP Next Business Day Onsite HW Subscription Support w/DMR for HP Latex L115 (per month)	U9UE4E
Attivo	Servizio di installazione HP con formazione per L2X L3X e L5X	U1XQ1E

Forniture inchiostro

Testine di stampa/inchiostri HP Graphic Arts

Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex ciano chiaro HP 821 da 400 ml	G0Y90A
Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex ciano HP 821 da 400 ml	G0Y86A
Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex giallo HP 821 da 400 ml	G0Y88A
Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex magenta chiaro HP 821 da 400 ml	G0Y91A
Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex magenta HP 821 da 400 ml	G0Y87A
Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex nero HP 821 da 400 ml	G0Y89A
Attivo	Cartuccia di inchiostro Latex Optimizer HP 821 da 400 ml	G0Y92A
Attivo	Cartuccia di manutenzione Latex HP 831	CZ681A
Attivo	Testina di stampa Latex ciano/nero HP 831	CZ677A
Attivo	Testina di stampa Latex giallo/magenta HP 831	CZ678A
Attivo	Testina di stampa Latex magenta chiaro/ciano chiaro HP 831	CZ679A
Attivo	Testina di stampa Latex Optimizer HP 831	CZ680A

Specifiche dettagliate

Accessori

Perno da 2" per stampante HP Latex da 54" FOM55A, kit di manutenzione per l'utente HP Latex FOM59A, rullo di avvolgimento HP Latex 315 da 54" W5A60A

Alimentazione

Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V ($\pm 10\%$) due cavi e PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); due cavi di alimentazione; 3 A max per stampante e 13 A max per polimerizzazione dell'inchiostro

Applicazioni primarie supportate

Striscioni, espositori, grafica per fiere ed eventi, insegne per esterni, poster per interni, decorazioni per interni, pannelli luminosi (pellicola), pannelli luminosi (carta), realizzazioni murali, POP/POS, poster, grafica per veicoli

Area non stampabile (supporto a rullo)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Certificazione ambientale

ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Conforme a marcatura CE

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Colore/i dei materiali di stampa

Nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer

Compatibilità elettromagnetica

Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RCM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC), Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)

Connettività, standard

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Consumo energetico

2,2 kW (in stampa); 70 Watt (pronta); < 2,5 Watt (non attiva)

Contenuto della confezione

Stampante HP Latex 115, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo, perno centrale, kit manutenzione utente, supporti laterali, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, documentazione software, RIP FlexiPrint BASIC HP Edition, cavi di alimentazione

Diametro esterno rotoli

180 mm

Dimensioni della confezione (l x p x h)

2553 x 762 x 1252 mm

Dimensioni modello

1.371 mm

Dimensioni ridotte (L x P x A)

2307 x 840 x 1380 mm

Disclaimer legale su immagine

La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Emissioni acustiche (risparmio energetico)

< 3,5 B (A)

Emissioni acustiche (standby)

5,5 B(A)

Emissioni di potenza sonora

7,2 B(A)

Emissioni di pressione acustica

54 dB(A)

Emissioni di pressione acustica (risparmio energetico)

< 15 dB (A)

Emissioni di pressione acustica (standby)

38 dB(A)

Formati di supporto standard (rotoli in formato metrico)

Rotoli da 254 a 1.371 mm (rotoli da 580 a 1.371 mm con supporto completo)

Garanzia

1 anno a condizione che la registrazione di fine installazione di HP Latex venga effettuata da un rivenditore HP autorizzato

Gestione output finito

Alimentatore a rotolo; rullo di avvolgimento (opzionale); taglierina automatica (per vinile, supporti di stampa in carta, pellicola in poliestere per retroilluminazione)

Indirizzo web per ulteriori informazioni

<http://www.hp.com/go/Latex115>

Input massimo rullo

1

Intervallo di temperatura di funzionamento

Da 15 a 30 °C

Intervallo umidità di funzionamento

dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Larghezza dei supporti, massima

1.371 mm

Loghi dei prodotti

Marchio CE; Certificazione CSA; ENERGY STAR; EPEAT Bronze

Nome codice

Khalakka

Nota di copyright

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.

Nota sul consumo energetico

Due cavi di alimentazione, a fase singola / due cavi e PE

Nota sulla ripetibilità della stampa

La variazione dei colori all'interno di un processo stampato è stata misurata in modalità 10 passaggi su supporto in vinile con questo limite: differenza di colore massima (95% di colori) ≤ 2 dE2000. Misurazioni traslucide su un target colore 943 con illuminante standard CIE D50 e secondo lo standard CIEDE2000, in conformità allo standard CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. Il 5% dei colori potrebbe presentare variazioni oltre i 2 dE2000. I substrati retroilluminati misurati in modalità di trasmissione possono produrre risultati diversi.

Nota sulla velocità di stampa

Misurata a larghezza massima di stampa

Numero di cartucce di stampa

7 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer)

Numero pubblicazione datasheet

4AA7-0283

Peso

174 kg

Peso della confezione

257,5 kg

Peso massimo del rullo

25 kg

Qualità di stampa a colori (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa

400 ml

Ripetibilità della stampa

Media ≤ 1 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000

Servizi (Care Pack)

U9TR5E 2 anni di assistenza hardware HP con risposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115; U9TR6E 3 anni di assistenza hardware HP con risposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115; U9TR9PE 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115; U9TS0PE 2 anni di assistenza hardware HP post garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115

Sicurezza

Conformità IEC 60950-1+A1+A2; USA e Canada (certificazione CSA); UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Argentina (IRAM); Cina (CCC); India (BIS)

Software incluso

RIP FlexiPrint BASIC HP Edition;

Spessore supporti

Fino a 0,5 mm

Spessore supporti

Fino a 19,7 mil

Tecnologia di stampa

Tecnologie di stampa HP Latex

Testine di stampa

6 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer)

Tipi di inchiostro

Inchiostri HP Latex

Tipi di supporto

Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, (stoffe, reti, tessuti e altri materiali porosi che richiedono un rivestimento)

Ugelli della testina di stampa

2112

Ulteriori informazioni su HP

<http://www.hp.com>

Ulteriori informazioni su HP nei vari**paesi**

<http://www.hp.com/it>

Umidità di immagazzinaggio

dal 20 al 90% di UR (senza condensa)

Velocità di stampa

48 m²/h - Manifesto (a 2 passaggi); 16 m²/h - Esterni Plus (a 6 passaggi); 12 m²/h - Qualità in interni (a 8 passaggi); 10 m²/h - Alta qualità in interni (a 10 passaggi); 6 m²/h - Cartelloni retroilluminati, striscioni e tele (a 16 passaggi); 5 m²/h - Tessuti ad alta saturazione (a 20 passaggi)

Velocità di stampa massima (sistema metrico decimale), nota

Stampa bidirezionale in 2 passaggi alla massima velocità

Velocità massima di stampa

48 m²/ora

EUROSCREEN
the solution maker